



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Comment couper les [panneaux sandwich](#) ?

La coupe des panneaux sandwich est faite avec une [scie circulaire](#) afin que le revêtement ne soit pas endommagé.

Lors du sciage des panneaux sandwich, un certain nombre de particules d'acier sont libérées. Prévoyez une protection adéquate et portez des lunettes de sécurité et des gants de travail. Enlevez les particules d'acier qui sont libérées pendant la coupe directement des panneaux. Si vous les laissez, en temps humide, ils peuvent s'oxyder sur le revêtement.

Sciez les panneaux sandwich lentement, à basse vitesse, dans un mouvement sans chocs.

N'utilisez jamais une meuleuse d'angle pour couper des panneaux sandwich!
Cela chauffe les plaques d'acier, ce qui endommage le revêtement.

Nous avons également tous les [accessoires](#) nécessaires en stock pour assembler les panneaux sandwich. Ainsi que des [fenêtres](#) et des portes avec [cadre en alu](#) ou [cadre en pvc](#) pour le montage sur des panneaux sandwich.

Avez-vous les connaissances techniques pour assembler nos panneaux sandwich?
Alors nous pouvons être d'excellent service à vous avec nos produits.