



Les panneaux sandwich sont autoportants. Aucune structure distincte ne doit être fournie jusqu'à un longueur bien déterminé. Une personne peut marcher dessus.

Un plafond en panneaux sandwich peut être tenue par les panneaux sandwich verticales sur lequel le plafond repose.

La longueur de la portée est en fonction de l'épaisseur du panneaux sandwich.

Un panneaux sandwich avec un épaisseur de 40 mm peut être autoportant jusqu'à un longueur de 4000 mm.
Un panneaux sandwich avec un épaisseur de 60 mm peut être autoportant jusqu'à un longueur de 5000 mm.
Un panneaux sandwich avec un épaisseur de 80 mm peut être autoportant jusqu'à un longueur de 6000 mm.
Un panneaux sandwich avec un épaisseur de 100 mm peut être autoportant jusqu'à un longueur de 7000 mm.

Le panneaux vertical et raccordé avec le panneau horizontal avec un profil d'angle 40 x 40 mm qui est à viser toutes les 300 mm.

Ensuite le profil arrondi est à clipser sur le profil d'angle comme finition.



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

Le [profil angle clips](#) est vendue en ensemble de deux pièces avec un longueur de 4000 mm.

Les coins sont à finir avec un [coin intérieur](#) ou un [coin extérieur](#).

Des portes pour montage sur panneaux sandwich sont également disponibles avec [cadre en PVC](#) ou [cadre en aluminium](#).

Et aussi des [fenêtres](#) à monter sur des panneaux sandwich sont également disponibles en différentes tailles.

Dans une construction avec des panneaux sandwich, les panneaux forment les murs et le plafond. Cette boîte en forme de cube est faite sous le toit, parfois entre les poteaux de construction. Les panneaux sandwich ne peuvent pas servir de toit extérieur.