



Pour les profils de panneaux de toiture, le délai est de 3 semaines pour:

[RAL 9010](#) (blanc)

[RAL 8012](#) (tuile).

En stock à partir de mars 2021:

[RAL 7016](#) (gris)

Explication des différents profils pour panneaux de toiture:



Diksmuidsestraat 64-70  
8840 Staden  
T +32 51 700 100  
[info@noma.be](mailto:info@noma.be)  
[www.noma.be/fr](http://www.noma.be/fr)

### **Fixation des panneaux de toiture sur toiture à double pente:**

La [faiçonnage double crantée](#) assure l'étanchéité et la finition esthétique de votre toiture. Il se fixe au sommet de la crête de la double toiture. Grâce au crantage de cette faiçonnage, celle-ci s'adaptera aux nervures de votre profil de couverture.

[Faiçonnage plat](#): À fixer sous la toiture, à l'intersection des panneaux de toiture.

### **Pour fixer des panneaux de toiture sur une seule pente:**

[Faiçonnage sur le mur crantée](#): À fixer à l'endroit où la crête se termine par des panneaux de toiture à la même hauteur d'un mur. Ce profil permet de recouvrir les jonctions entre les tôles ondulées.

[Faiçonnage contre mur crantée](#): se place contre le mur sur lequel repose la toiture, pour fixer les panneaux de toiture à un mur haut. Les cames dentées s'adaptent bien au nez des panneaux de toiture. Cela augmente naturellement l'étanchéité et la résistance de la toiture.

[Bande de rive sur mur](#): à fixer sur le bord extérieur des panneaux de toiture: empêche le vent et la pluie de pénétrer sous les panneaux de toiture.

[Bande de rive contre mur](#): Ce profil garantit que l'eau de pluie ne goutte pas entre le mur et les panneaux de toiture.

[Cache mousse](#): Protège le bas du panneau de toiture. A la fois contre les intempéries et contre les petites vermines. De plus, il assure également une finition plus agréable.

Utilisez également les [cavaliers](#) et les [vis à bois](#) ou [vis à métal](#) correspondantes disponibles dans la même couleur que les panneaux de toiture.

Il est recommandé de finir les bords de la bande d'égouttement et les cames simples avec un «[kit de finition](#)» étanche.