



Diksmuidsestraat 64-70  
8840 Staden  
T +32 51 700 100  
[info@noma.be](mailto:info@noma.be)  
[www.noma.be/fr](http://www.noma.be/fr)



## Armoire réfrigérée Liebherr GGPV1470 inox



### Informations sur le produit

- -26 / -10 °C
- Carrosserie intégralement en acier inox 18-11
- Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud. Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température. Traçabilité HACCP
- Cuve Easyclean en acier inox 18-10 avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm
- Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve. Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables de 110 à 180 mm montés de série.
- 2 portes réversibles avec serrure, stable à 90°. Rappel automatique à 45°.
- Grilles acier plastifié GN2/1 charge max. 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- 8 grilles réglables
- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C.
- Groupe très haut rendement avec ventilateur condenseur basse consommation : -80%
- Gaz R-290 naturel dont le potentiel de réchauffement global est proche de 0 et plus de 1000 fois inférieur à celui de certains fluides traditionnellement utilisés.
- Froid ventilé

### Produits

|                                           | L x P x H (mm)    | Prix (HT)  |  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|--|
| Armoire réfrigérée Liebherr GGPV1470 inox | 1430 x 830 x 2150 | € 5 500,00 |  |