Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

Chambre avec sol dim int 2100 x 1200 x 2240 sans unité de froid



Informations sur le produit

• 0/+2°C
• Longueur des panneaux : un multiple de 300 mm.
• Un panneau consiste de deux tôles galvanisées laquées avec un mousse polyuréthane injecté sous haute pression.
• Tous les panneaux sont équipés d'extrémités mâles et femelles pour un montage précis.
• Les panneaux de plafond se raccordent avec les parois à travers les angles horizontaux à axes incorporés.
• Le système d'assemblage à axe et/ou crochet est prévu au moins tous les 600 mm permettant un montage rapide.
• Le montage se fait à l'aide d'une seule clé de montage hexagonale M12 manoeuvré de l'intérieur de la chambre.
• Tous les panneaux sont prévus à la livraison avec un film de protection à enlever après montage.
• Porte 700 x 1940 mm
• Surface = 2,52M2
• Capacité = 5,64M3
• Disponible dans les 3 semaines.
• ATTENTION: l'option moteur monobloc est obligatoire si vous souhaitez une chambre avec froid positive

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Chambre avec sol dim int 2100 x 1200 x 2240 sans unité de froid	2260 x 1360 x 2400	€ 4 327,95	