



Diksmuidsestraat 64-70  
8840 Staden  
T +32 51 700 100  
info@noma.be  
www.noma.be/fr



## Chambre avec sol dim int 2100 x 1200 x 2240 sans unité de froid



### Informations sur le produit

- 0/+2°C
- Longueur des panneaux : un multiple de 300 mm.
- Un panneau consiste de deux tôles galvanisées laquées avec un mousse polyuréthane injecté sous haute pression.
- Tous les panneaux sont équipés d'extrémités mâles et femelles pour un montage précis.
- Les panneaux de plafond se raccordent avec les parois à travers les angles horizontaux à axes incorporés.
- Le système d'assemblage à axe et/ou crochet est prévu au moins tous les 600 mm permettant un montage rapide.
- Le montage se fait à l'aide d'une seule clé de montage hexagonale M12 manoeuvré de l'intérieur de la chambre.
- Tous les panneaux sont prévus à la livraison avec un film de protection à enlever après montage.
- Porte 700 x 1940 mm
- Surface = 2,52M2
- Capacité = 5,64M3
- Disponible dans les 3 semaines.
- ATTENTION: l'option moteur monobloc est obligatoire si vous souhaitez une chambre avec froid positive

### Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Chambre avec sol dim int 2100 x 1200 x 2240 sans unité de froid	2260 x 1360 x 2400	€ 4 327,95	