



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Chambre pour froid positive dim ext 2260 x 2560 x 2400 sans sol



Informations sur le produit

- Température met monobloc: 0/+2°C
- Longueur des panneaux : un multiple de 300 mm.
- Un panneau consiste de deux tôles galvanisées laquées avec un mousse polyuréthane injecté sous haute pression.
- Tous les panneaux sont équipés d'extrémités mâles et femelles pour un montage précis.
- Les panneaux de plafond se raccordent avec les parois à travers les angles horizontaux à axes incorporés.
- Le système d'assemblage à axe et/ou crochet est prévu au moins tous les 600 mm permettant un montage rapide.
- Le montage se fait à l'aide d'une seule clé de montage hexagonale M12 manoeuvré de l'intérieur de la chambre.
- Tous les panneaux sont prévus à la livraison avec un film de protection à enlever après montage.
- Disponible dans les 3 semaines.
- ATTENTION: l'option moteur monobloc est obligatoire si vous souhaitez une chambre avec froid positive

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Chambre sans sol dim int 2100 x 2400 x 2320 sans moteur	2260 x 2560 x 2400	€ 5 552,93	