Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

Douchette monotrou avec robinet intermédiaire 1/4 tour LKE2410

Informations sur le produit

• Température d'eau: 5°C à 83°C
• Quart de tour avec valves en laiton massif
• Flexible en acier inoxydable avec embase à ressort renforcé et fil nylon haute pression
• Étanchéité maximale et résistance à haute température grâce au joint téflon
• Embase renforcée avec double joint-O
• Poignée à double paroi isolante (résistante à la chaleur) en matière synthétique
• Douchette livrée avec un embout-gicleur économiseur d□eau
• Fixation murale (console murale) avec écrou
• Avec robinet intermédiaire pivotant LKE-9531 (rotation complète)
• Clapets anti-retour
• Hauteur libre: +/- 254 mm entre la tête et la base de la douchette
• Distance de projection: 381 mm du centre du robinet au centre du pommeau de douchette
• Diamètre de perçage: 28,6 mm
• Pression max.: 8 bars
• Débit: 11 l/min à 3 bars

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Douchette monotrou avec robinet intermédiaire 1/4 tour LKE2410	_ x _ x 1050	€ 439,00	