



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Douchette mural avec robinet intermédiaire 1/4 tour LKFE2441



Informations sur le produit

- Température d'eau: 5°C à 83°C
- Quart de tour avec valves en laiton massif
- Flexible en acier inoxydable avec embase à ressort renforcé et fil nylon haute pression
- Étanchéité maximale et résistance à haute température grâce au joint téflon
- Embase renforcée avec double joint-O
- Poignée à double paroi isolante (résistante à la chaleur) en matière synthétique
- Douchette livrée avec un embout-gicleur économiseur d'eau
- Fixation murale (console murale) avec écrou
- Avec robinet intermédiaire pivotant LKE-9531 (rotation complète)
- Clapets anti-retour
- Hauteur libre: +/- 254 mm entre la tête et la base de la douchette
- Distance de projection: 381 mm du centre du robinet au centre du pommeau de douchette
- Diamètre de perçage: 28,6 mm
- Pression max.: 8 bars
- Débit: 11 l/min à 3 bars

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Douchette mural avec robinet intermédiaire 1/4 tour LKFE2441	_ x _ x 1050	€ 379,00	