



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Façade ouverte basse ODC60



Informations sur le produit

- 98 kg
- Idéal pour susciter des achats impulsifs à la caisse., Refroidissement ventilé, Rideau de nuit progressif, Tablettes réglables avec fonction de basculement, Éclairage intérieur LED, Extérieur noir
- Surface totale de présentation: 0.44 (m²)
- Vitrage de sécurité: Oui
- Nombre et type de tablettes: 2 inclinable
- Dimensions des tablettes: 515 * 286 / 336
- Plage de température: +5 à +8 (°C)
- Classe climatique: 3
- Poids brut / net: 110 / 98 (kg)
- Volume brut / net: 192 / 161 (l)
- Roulettes: 4 roulettes
- Finition extérieure: Acier plastifié laqué
- Finition intérieure: Epoxy blanc
- Éclairage intérieur: LED
- Type de régulation: Électronique
- Type de réfrigération: Ventilé
- Type de dégivrage:
- Charge de gaz: 150 (g)
- Thermomètre: Oui
- Classe énergétique: da95c554-c44d-4bfa-898d-048fbb2711f7
- Consommation d'énergie: 8.9 (kWh/24h)
- Consommation énergétique annuelle: 3249 (kWh/an)
- Indice d'efficacité énergétique: 53.7 (%)
- Puissance consommée: 1370 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 54 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 545 x 470 x 870 (mm)
- Dimensions extérieures (LxPxH): 640 x 640 x 1540 (mm)
- Dimensions emballées (LxPxH): 690 x 710 x 1760 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 48 (pces)
- Dimensions de la tablette inférieure: 530 * 335



Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Façade ouverte basse ODC60	_ x _ x _	€ 2 894,00	