



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Panneaux polyester HACCP structure lisse blanc (2500 x 1200 x 2,3 mm)



Informations sur le produit

- Prix pour une longueur de 2500 mm
- Commande minimale = 1 longueur de 2500 mm
- épaisseur : 2,3 mm
- Panneaux en polyester renforcés de fibres de verre : finition lisse
- Couche de protection Surfaseal® brevetée : mélangée chimiquement avec une finition en résine polyester
- Les panneaux polyester blanc sont résistants aux moisissures et à la propagation des bactéries.
- Panneaux polyester blanc pour le revêtement de murs, de cloisons et de plafonds
- Ces plaques polyester blanc peuvent être appliqués sur une surface enduite, du béton cellulaire, des plaques de plâtre, des panneaux sandwich ou du carrelage existant, ...
- Enlever les taches tenaces avec du trichloréthylène ou du thinner
- Ces panneaux en polyester répondent aux exigences internationales en matière d'hygiène, telles que définies par la norme [HACCP](#).
- Température : -60°C / +70°C
- Classe de feu : Euroclasse E
- [Couleur RAL 9010](#)
- Comment fixer ces panneaux en polyester ?
- Le sciage se fait de préférence avec une [scie circulaire](#)
- Le support doit être dépoussiéré, propre et dégraissé.
- Appliquer la colle sur le support et l'étaler uniformément à l'aide d'un couteau à mastic dentelé pour obtenir une épaisseur de 3 à 4 mm
- Pousser fortement les panneaux en polyester lors de leur positionnement sur le mur.
- Appliquer le ruban adhésif des deux côtés du joint, appliquer les deux composants, retirer le ruban après 5 minutes.

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Panneaux polyester HACCP structure lisse blanc (2500 x 1200 x 2,3 mm)	2500 x 1200 x 2.3	€ 119,55	