



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Refroidisseur de canette CF77



Informations sur le produit

- Congélateur à impulsion, Baisse rapide de la température, Convient aux graphiques, Système de cloisons, Couvercle basculant, Roulettes solides
- Vol EEI: 65 (l)
- Plage de température: -22 à -12 (°C)
- Classe climatique: 4
- Poids brut / net: 33 / 29 (kg)
- Volume brut / net: 80 / 72 (l)
- Roulettes: 4 roulettes, 1 avec frein
- Finition extérieure: Blanc
- Finition intérieure: Acier laqué
- Éclairage intérieur: Non
- Serrure: Non
- Type de régulation: Mécanique
- Type de réfrigération: Statique
- Type de dégivrage:
- Charge de gaz: 40 (g)
- Thermomètre: Non
- Classe énergétique: 6a4d4459-25b4-4665-9092-c51e676b97de
- Consommation d'énergie: 1.26 (kWh/24h)
- Consommation énergétique annuelle: 460 (kWh/an)
- Indice d'efficacité énergétique: 48 (%)
- Puissance consommée: 124 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 45 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 454 x 454 x 440 (mm)
- Dimensions extérieures (LxPxH): 567 x 567 x 830 (mm)
- Dimensions emballées (LxPxH): 580 x 580 x 880 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 238 (pces)
- Nombre et type de couvercles: 1 couvercle basculant acrylique transparent
- Système de séparateurs:

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Refroidisseur de canette CF77	_ x _ x _	€ 507,00	