



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Refroidisseur de fût CKC2



Informations sur le produit

- 53 kg
- Porte à fermeture automatique, Intérieur en acier inoxydable, Pieds ajustables, Refroidissement ventilé, Convient aux fûts de 20 L
- Fût 20 l: 2 (pces)
- Fût 50 l: 0 (pces)
- Nombre et type de porte: 1 porte pleine à charnières
- Porte réversible: Non
- Vol EEI: 98 (l)
- Plage de température: +2 à +10 (°C)
- Classe climatique: 4
- Poids brut / net: 58 / 53 (kg)
- Volume brut / net: 99 / 98 (l)
- Pieds: 4 pieds ajustables
- Finition extérieure: Noir
- Finition intérieure: Miroir poli SS430
- Éclairage intérieur: Non
- Serrure: Non
- Type de régulation: Électronique
- Type de réfrigération: Ventilé
- Type de dégivrage:
- Charge de gaz: 60 (g)
- Thermomètre: Oui
- Classe énergétique: 4b600204-34f2-4ec0-b2f8-76e525fe5931
- Consommation d'énergie: 1.92 (kWh/24h)
- Consommation énergétique annuelle: 701 (kWh/an)
- Indice d'efficacité énergétique: 34.3 (%)
- Puissance consommée: 160 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 45 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 270 x 500 x 730 (mm)
- Dimensions extérieures (LxPxH): 555 x 590 x 860 (mm)
- Dimensions emballées (LxPxH): 600 x 620 x 1050 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 114 (pces)

Produits

| | L x P x H (mm) | Prix (HT) | |
|---------------------------|----------------|------------|--|
| Refroidisseur de fût CKC2 | _ x _ x _ | € 1 112,00 | |