



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Vitrine réfrigérée GN1/3 VK38-160 S/S LID



Informations sur le produit

- 56 kg
- Acier inoxydable, Refroidissement statique, Couvercle en acier inoxydable, Pieds ajustables, Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)
- Plage de température: +2 à +10 (°C)
- Classe climatique: 4
- Poids brut / net: 61 / 56 (kg)
- Volume brut / net: 59 / 59 (l)
- Pieds: 4 pieds ajustables
- Finition extérieure: SS304
- Finition intérieure: SS304
- Type de régulation: Électronique
- Type de réfrigération: Statique
- Type de dégivrage:
- Charge de gaz: 40 (g)
- Thermomètre: Oui
- Classe énergétique: 8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae
- Consommation d'énergie: 4.32 (kWh/24h)
- Consommation d'énergie: 0.18 (kWh/h)
- Consommation énergétique annuelle: 1577 (kWh/an)
- Puissance consommée: 112 (W)
- Tension / Fréquence: 220-240/50 (V/Hz)
- Niveau sonore: 47 (dB(A))
- Dimensions intérieures (LxPxH): 1245 x 305 x 155 (mm)
- Dimensions extérieures (LxPxH): 1600 x 395 x 260 (mm)
- Dimensions emballées (LxPxH): 1680 x 440 x 310 (mm)
- Charge conteneur 40 pieds: 250 (pces)
- Nombre et type de couvercles: couvercle inox 304
- Séparateurs:
- Nombre de séparateurs: 10 (pces)
- Capacité bacs GN: 7 (pces)

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Vitrine réfrigérée GN1/3 VK38-160 S/S LID	_ x _ x _	€ 635,00	