



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl



Cel zonder koelunit, buitafmetingen: 2260 x 2560 x 2100 zonder vloer



Informatie over dit product

- Temperatuur met monobloc: 0/+2°C
- Lengte van de panelen: een meervoud van 300 mm
- Een paneel bestaat uit twee verzinkte platen met daartussen polyurethaanschuim ingespoten onder hoge druk.
- Alle panelen zijn voorzien van tand / groef verbinding voor een eenvoudige montage
- De verbindingen worden uitgevoerd met polyurethaan ingeschuimde kunststofprofielen die passen op de panelen en voorzien zijn van asverbindingen
- Om de 600 mm zijn er ingeschuimde paneel-treksluitingen voorzien om een snelle en efficiënte hermetische montage van de panelen toe te laten
- De montage gebeurt met een zeskantige steeksleutel waarmee je de ingebouwde paneelsluitingen via de binnenzijde van de kamer dichttrekt.
- Alle panelen hebben een afpelbare beschermfolie te verwijderen na installatie
- De optie monobloc is noodzakelijk indien u een koelcel wenst
- ATTENTION: l'option moteur monobloc est obligatoire si vous souhaitez une chambre avec froid positive

Producten

	L x B x H (mm)	Prijs (excl. BTW)	
Cel zonder vloer binnenafmetingen: 2100 x 2400 x 2020 koelunit in optie	2260 x 2560 x 2100	€ 5 227,04	