



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl



Polyester panelen HACCP vlak wit (2500x1200x2,3mm)



Informatie over dit product

- Prijs voor een lengte van 2500 mm
- Minimum afname = 1 lengte van 2500 mm
- Dikte: 2,3 mm
- Polyester panelen versterkt met glasvezel: afwerking glad
- Gepatenteerde Surfaseal® bescherm laag: chemisch vermengd met polyester hars afwerking
- Deze polyester panelen zijn bestand tegen schimmelvorming en de verspreiding van bacteriën
- Polyester panelen geschikt voor wandbekleding, scheidingswand en plafondbekleding
- Deze polyester panelen kunnen aangebracht worden op een geplamuurde ondergrond, cellenbeton, gipsplaten, sandwich panelen of bestaand tegelwerk, ...
- Verwijder hardnekkige vlekken met trichloorethyleen of thinner
- Deze polyesterpanelen voldoen aan internationale hygiëne-eisen, zoals die gesteld door de [HACCP](#) norm
- Temperatuur: -60°C / +70°C
- Brandklasse: Euroclass E
- [RAL kleur 9010](#)
- Hoe deze polyester panelen bevestigen?
- Verzagen gebeurt bij voorkeur met een [cirkelzaag](#)
- De ondergrond dient stofvrij, proper en ontvet te zijn
- Lijm aanbrengen op de ganse ondergrond en egaal verdelen met een gekarteld plamuurmes tot een dikte van 3 – 4 mm
- De polyester panelen sterk aanduwen bij het positioneren op de wand.
- Kleefband aanbrengen op weerszijden van de voeg, opspuiten met 2 componenten, kleefband verwijderen na 5 min

Producten

	L x B x H (mm)	Prijs (excl. BTW)	
Polyester panelen HACCP vlak wit (2500x1200x2,3mm)	2500 x 1200 x 2.3	€ 119,55	