



Voorspoeldouche enkelgats met kwartslag tussenkraan LKE2410



Informatie over dit product

- Watertemperatuur: 5°C tot 83°C
- Kwartslag bediening met massief koperen ventielzetting
- Drukbestendige roestvrijstalen slang met verstevigde veerbasis en verstevigde binnenslang
- Teflon afdichtingen garanderen een hogere temperatuurbestendigheid en lekvrije werking
- Verstevigde kraanbasis met dubbele O-ringen en van extra draad voorziene wartel
- Dubbelwandige, isolerende (hittewerende) handgreep in kunststof
- Sproeikop standaard geleverd met waterbesparende sproeiplateau
- Muurbevestiging (wandkonsole) met wurgmoer
- Met volledig roterende tussenkraan (LKE-9531)
- Ingebouwde terugslagkleppen
- Vrije hoogte: +/- 254 mm tussen onderkant sproeikop en kraanbasis
- Overhangafstand: 381 mm tussen sproeikop en aanvoerbuis
- Boordiameter: 28,6 mm
- Max. toegelaten druk: 8 bar
- Debiet: 11 l/min bij 3 bar

Producten

	L x B x H (mm)	Prijs (excl. BTW)	
Voorspoeldouche enkelgats met kwartslag tussenkraan LKE2410	_ x _ x 1050	€ 439,00	